



650 VA - 850 VA  
Plastic case



1200 VA - 1500 VA  
Plastic case



2000 VA  
Metal case

- 1 Uscite
- 2 Protezione TEL/Modem/Fax (opzionale)
- 3 USB (opzionale)
- 4 Ingresso
- 5 Fusibile



## Scheda Tecnica

| MODELLO                           | EA265  | EA285                    | EA2120                   | EA2150                   | EA2200                   |
|-----------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Potenza                           | 650 VA / 390 W   | 850 VA / 510 W           | 1200 VA / 720 W          | 1500 VA / 900 W          | 2000 VA / 1200 W         |
| <b>INPUT</b>                      |  |                          |                          |                          |                          |
| Gamma voltaggio                   | 162 - 295 Vac  |                          |                          |                          |                          |
| Frequenza                         | 50 / 60 Hz $\pm$ 10% (rilevamento automatico)  |                          |                          |                          |                          |
| <b>OUTPUT</b>                     |  |                          |                          |                          |                          |
| Voltaggio                         | 220 / 230 / 240 Vac $\pm$ 10%  |                          |                          |                          |                          |
| Frequenza                         | 50 / 60 Hz $\pm$ 1% (rilevamento automatico)   |                          |                          |                          |                          |
| Forma d'onda                      | Modalità da rete: onda sinusoidale pura; Modalità da batteria: onda sinusoidale simulata |                          |                          |                          |                          |
| Tempo di trasferimento            | Tipico 8 ms, massimo 10 ms   |                          |                          |                          |                          |
| <b>BATTERIE</b>                   |  |                          |                          |                          |                          |
| Voltaggio                         | 12 V   |                          | 24 V                     |                          |                          |
| Batterie interne                  | 12 V / 7.0 Ah $\times$ 1   | 12 V / 8.0 Ah $\times$ 1 | 12 V / 7.0 Ah $\times$ 2 | 12 V / 8.0 Ah $\times$ 2 | 12 V / 9.0 Ah $\times$ 2 |
| Tempo di ricarica                 | 6 - 8 h  |                          |                          |                          |                          |
| <b>ALTRO</b>                      |  |                          |                          |                          |                          |
| Protezioni                        | Corto circuito, batteria troppo carica/scarica, sovraccarico                             |                          |                          |                          |                          |
| Porte di comunicazione            | USB / RS232 (opzionale)  |                          |                          |                          |                          |
| Umidità d'utilizzo                | 20 - 90% RH @ 0 - 40°C (non-condensata)  |                          |                          |                          |                          |
| Livello rumore                    | $\leq$ 45 dB (1 m)   |                          |                          |                          |                          |
| Peso netto / lordo (kg)           | 4.3 / 4.6  | 5.2 / 5.5                | 8.6 / 9.0                | 10.1 / 10.5              | 12.9 / 13.3              |
| Dimensioni (L x P x H) mm         | 100 x 290 x 140  |                          | 140 x 345 x 170          |                          | 125 x 380 x 225          |
| Dimensioni imballo (L x P x H) mm | 139 x 335 x 210  |                          | 198 x 406 x 245          |                          | 180 x 450 x 295          |

\* Le specifiche possono cambiare senza preavviso